

# 「SC/SG/SMS/GG吸い出し2」使用方法

[V1.0]

## ■はじめに

パソファミ SMS/GGアダプターをお持ちであれば、本アプリを使用できます。  
本アプリは、パソファミでは対応していないセーブデータのSRAM読み書きに対応しています。

## ■対応カートリッジ

対応カートリッジ	ROM吸い出し	セーブデータ読み書き		対応アダプター
		SRAM	EEPROM	
SC-3000/SG-1000用カートリッジ SEGA MY CARD(※1)	○	-	-	パソファミ SMSアダプター
MARKⅢ/MASTER SYSTEM用カートリッジ SEGA MY CARD MARKⅢ(※1)	○	○	-	パソファミ SMSアダプター
GAME GEAR用カートリッジ	○	○	×(※2)	パソファミ GGアダプター

※1: カードキャッチャまたはMCアダプターでのROM吸い出しとなります。


※2: EEPROMのセーブデータ読み書きは未対応です。(「プロ野球GGリーグ」を所持していないので未対応となります。)

## ■パソファミ SMS/GGアダプターについて


SMSアダプターとGGアダプターにダイオードが付いているとSRAMの読み書きができません。  
ダイオードが付いている場合は、ダイオードを取り外して代わりに被覆線で結線してください。

## ■準備


①「パソファミ SMS/GGアダプター」に「吸い出し機(PIC32/カメレオンUSB)」をセットします。



②「カートリッジ」を「パソファミ SMS/GGアダプター」にセットします。



③「吸い出し機(PIC32/カメレオンUSB)」をUSBケーブルで「PC」に接続します。



④「SMS吸い出し2」アプリを起動して「PIC32接続/カメレオンUSB接続」をクリックします。



# ■ROM吸い出し/セーブデータ読書

①「ROM情報取得」をクリックします。

※データベースは日本版しか登録していません。  
変換アダプター等を使用して海外版を読み込んだ場合、  
「データベースが見つかりません。」と表示されます。  
その場合は、手動でサイズ・拡張子等を設定して  
ください。

## ■ROM吸い出し

②「吸い出し」をクリックします。

正常に吸い出しが行われると

A[データベースCRC32と一致(\*\*\*\*)]と表示されます。

## ■セーブデータ読み込み

③「読込」をクリックします。

正常に読み込みが行われると

B[読込OK 1回目と2回目のCRC32一致]と  
表示されます。

## ■セーブデータ書き込み

④「書込」をクリックします。

正常に書き込みが行われると

C[書込OK CRC32一致]と表示されます。

セーブデータの読み書きで、NGとなる場合は、  
SMS/GGアダプターのダイオードを取り外して、  
代わりに被覆線で結線してください。

## エラーメッセージ

データベースが見つかりません。

データベースCRC32と不一致

読込NG 1回目と2回目のCRC32不一致

書込NG CRC32不一致

下記「**操作手順**」を行い、再度処理をしてください。

それでもエラーになる場合は、下記「**エラー解消**」を試してみてください。

※PCとの相性により「**エラー解消**」を試しても解消できない場合が

ありますのでご了承ください。

何度も「データベースが見つかりません。」となる場合は、

データベース未登録となります。

サイズ・拡張子等を手動で設定してください。

## 操作手順

0「カートリッジ交換」をクリックします。

1 カートリッジを抜き取ります。

2 接点復活剤で端子を綺麗にします。

3 カートリッジを差し込みます。

4「ROM情報取得」をクリックします。

## エラー解消

・USBポートを変えて試してみてください。

・USBケーブルを変えて試してみてください。

・他のPCで試してみてください。

## ■カートリッジ 交換／抜き取り(終了させる)

SC/SG/SMS/GG吸い出し for PIC32 [V0.9]

PIC32接続 PIC32切断

ROM情報

タイトル : -----  
VER : -----  
ROMサイズ : -----  
RAMサイズ : -----  
機種 : -----  
媒体 : -----

カートリッジ交換 ROM情報取得

ROM

サイズ 選択してください

拡張子 ☐ SC ☐ SG ☐ SMS ☒ GG

CRC32: 32759751 吸い出し

セーブデータ

サイズ 選択してください

CRC32: 06CB4EE8 読込 ☒ 保存 ☐ ダンプ

CRC32: 56B1068E 書込

ログ (クリア: 右クリック)

カートリッジ交換

- 1 SMS/GGアダプターからカートリッジを抜き取ります。
- 2 接点復活剤で交換するカートリッジの端子を綺麗にします。
- 3 SMS/GGアダプターに交換するカートリッジをセットします。
- 4 「ROM情報取得」ボタンをクリックします。

### ■カートリッジを交換する場合

0「カートリッジ交換」ボタンをクリックします。

- 1 カートリッジを抜き取ります。
- 2 接点復活剤で端子を綺麗にします。
- 3 カートリッジを差し込みます。
- 4 「ROM情報取得」をクリックします。

### ■カートリッジを抜き取る又は終了する場合

0「カートリッジ交換」ボタンをクリックします。

- 1 カートリッジを抜き取ります。
- 2 「PIC32切断/カメレオン切断」ボタンを押します。
- 3 USBケーブルを外します。